

FICHA DE DATOS TÉCNICOS



RENOVADOR DE SUPERFICIES DE CONCRETO Y MADERA (DECKOVER™) N.º 5000 BASE OSCURA



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

BEHR SPECIALTY™ RENOVADOR DE SUPERFICIES DE CONCRETO Y MADERA (DECKOVER™) es un revestimiento de color sólido, nuevo e innovador que renueva superficies antiguas y erosionadas de concreto y de madera. Esta resina 100% acrílica de última generación fusionada con micro esferas de cerámica proporciona un revestimiento durable en terrazas desgastadas, otorgándole un aspecto renovado. DeckOver está diseñado para cubrir astillas y grietas de hasta 6mm y reducir la temperatura de superficie hasta 20°. Está disponible en colores personalizados

USOS RECOMENDADOS:

Recomendado para superficies horizontales y verticales exteriores, preparadas adecuadamente de madera y de materiales compuestos tales como terrazas, barandillas, pórticos y muelles para embarcaciones. También es ideal para superficies de concreto, tales como patios de alberca, patios y banquetas. No lo aplique en superficies sujetas a tráfico de llantas como entradas y pisos de cocheras.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

Bases Entintadas/Carga máxima de tinta:

N.º 5000 Base oscura, 116 oz/14 oz

Tipo de vehículo: 100% Acrílico

Peso por galón: 10.75 +/- 0.2 lb/gal

% de Sólidos:

Por volumen: 50.8% +/- 2%

Por peso: 62.3% +/- 2%

COV: <50 g/l

Punto de inflamación: No aplica

Viscosidad: 92-97 KU (pegue paleta)

Espesor recomendado de la capa:

Húmeda: 32 Seca: 16.3 mil a 50 p²/gal

por 2 capas (8.1 mil por capa)

*Cobertura: 7m² (50p²/gal). Se requieren 2 capas.

APLICACIÓN

- DEBE PREPARLO ANTES DE USAR
- La superficie de madera debe estar completamente seca antes de aplicar.
- Entremezcle múltiples recipientes para asegurar la uniformidad del color.
- Evite exponer el envase a la luz directa del sol.
- Temperatura: 40-90 °F (4.5-32 °C)
- Métodos de aplicación:
 - Brocha de nailon/poliéster (para los bordes, las esquinas y entre las tablas)
 - Rodillo de 1/4-1/2". Para texturas más lisas, use un rodillo más chico.
- Para agujeros de clavos y grietas hasta 1/4", llénelos completamente con recubrimiento DECKOVER utilizando una brocha de nailon/poliéster y deje secar antes de recubrir. Los agujeros de clavos y las grietas profundas requerirán un llenado adicional.
- Aplique presión y esparza con abundancia con un rodillo.
- Tiempo de secado: Espere 4 a 6 horas antes de aplicar otra capa, 24 a 48 horas antes de transitar el piso moderadamente y 72 horas para alcanzar el secado completo. *El tiempo de secado es más prolongado con temperaturas más bajas y exceso de humedad.

PRECAUCIONES/LIMITACIONES:

- No permita que se congele.
- No lo utilice sin añadir colorantes tintados.
- No lo utilice si se esperan lluvias dentro de 24 horas.
- NO DILUYA EL PRODUCTO
- Evite aplicar la pintura bajo los rayos del sol o sobre superficies calientes.
- Pruebe el producto para el color en un área pequeña oculta antes de proceder.
- Las superficies pintadas pueden tornarse resbaladizas cuando están húmedas.
- La vida útil del producto cerrado en condiciones normales de almacenamiento es de dos años.

LIMPIEZA:

Limpie todas las herramientas y equipos con agua y jabón. Para reciclar o desechar pintura, contacte a su centro de servicio local de recolección.

¡ADVERTENCIA! Si usted raspa, lija o remueve pintura vieja, podría dejar escapar polvo de plomo. **EL PLOMO ES TÓXICO. EXPONERSE A POLVO DE PLOMO PUEDE CAUSAR SERIAS ENFERMEDADES, TALES COMO DAÑOS CEREBRALES, ESPECIALMENTE EN NIÑOS. MUJERES EMBARAZADAS DEBERÍAN TAMBIÉN EVITAR EXPONERSE.** Utilice un respirador NIOSH- aprobado para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora HEPA y un trapeador húmedo. Antes de empezar, infórmese como protegerse usted y su familia contactando la Línea de Información del Plomo al 1-800-424-LEAD (solo en E. U. A.) o visite www.epa.gov/espanol/saludhispana/plomo.html En México, llame a su centro de emergencias, Centro de salud, delegación o municipio más cercano para mayores informes o emergencias llame al 01800-0092800
¡ADVERTENCIA! Es sabido para el estado de California, que este producto contiene químicos que pueden causar cáncer y defectos al nacer u otros defectos reproductivos.
¡ADVERTENCIA! Lijar o raspar la madera tratada a presión podría ser peligroso. Use la protección adecuada.

* Esta información se proporciona "como es" y no ofrece representación, ni garantía, ya sea expresa o implícita, de comerciabilidad para un fin específico o de cualquier otra naturaleza con respecto a esta información o a cualquier producto aquí mencionado.

Para solicitar una MSDS o consultar a un Profesional de Pinturas Certificado de BEHR®, llame al 001-866-592-0918 ©2014 Behr Process Corporation, Santa Ana, CA 92704 U.S.A Rev. 12/29/2014





RENOVADOR DE SUPERFICIES DE CONCRETO Y MADERA (DECKOVER™) N.º 5000 BASE OSCURA

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

(Se requieren los siguientes pasos y productos.)

Todas las superficies deben estar limpias, secas y libre de suciedad, aceite y grasa antes de la aplicación.

Superficies de madera: Reemplace las tablas inestables y en mal estado y quite las astillas sueltas. Antes de la aplicación, remueva moho, suciedad, aceite y grasa con un producto especializado para remover este tipo de manchas. Para eliminar fibras de madera suelta, acabados látex, base aceite y 100% acrílicos en decks de madera deterioradas de madera, revestimientos, enrejados y en tabillas de recubrimientos, utilice un producto especializado para remover este tipo de tintas y acabados antes de aplicar RENOVADOR DE SUPERFICIES DE CONCRETO Y MADERA (DECKOVER).

En madera nueva se recomienda lijar la superficie, para eliminar aceites cristalizados y abrir los poros de la madera. Enjuague completamente y permita que se seque antes de aplicar el acabado. Superficies de concreto: Evite las áreas que son débiles estructuralmente o están expuestas a presión hidrostática. Deje secar las nuevas superficies por 30 días. Antes de aplicar el acabado, utilice un producto como BEHR SPECIALTY™ Limpiador y Preparador para Concreto y Mampostería N.º 991, para limpiar y preparar las superficies de concreto sin acabado.

INFORMACIÓN GENERAL:

¡IMPORTANTE! NO ABRA LA LATA SIN ANTES LEER LAS INSTRUCCIONES. ¡ADVERTENCIA! Es sabido para el estado de California que este producto contiene químicos que pueden causar cáncer y defectos al nacer u otros defectos reproductivos. **¡ADVERTENCIA!**

¡IRRITANTE! DAÑINO SI SE INGIERE. CONTIENE: ETILENGLICOL PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN DE OJOS, NARIZ Y GARGANTA. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS Y EVITE RESPIRAR LOS VAPORES Y EL ROCÍO. UTILICE PROTECCIÓN PARA LOS OJOS Y ROPA PROTECTORA. USAR ÚNICAMENTE CON VENTILACIÓN ADECUADA. Para evitar respirar los vapores y el rocío, abra ventanas y puertas o use otras medidas para asegurar la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si siente lagrimeo, dolor de cabeza o mareos, incremente el aire fresco. Si se utiliza correctamente, un respirador (NIOSH aprobado para vapor orgánico, de serie P con prefiltro para partículas) podría ofrecer protección adicional; obtenga información profesional antes de usar. Una máscara para polvo no ofrece protección contra vapores. Evite contacto con ojos y piel. Limpie completamente después de usar. Cierre el recipiente después de cada uso.

PRIMEROS AUXILIOS: Si tiene dificultad al respirar, alejese y obtenga aire fresco. Si continúan las dificultades obtenga ayuda médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague rápidamente con suficiente agua por lo menos 15-20 minutos y obtenga atención médica; para la piel, lave completamente con agua y jabón. Si se ingiere, obtenga atención médica de inmediato. **PRECAUCIÓN: NO LO DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS – NO LO INGIERA.**

PRIMEROS AUXILIOS: Si tiene dificultad al respirar, alejese y obtenga aire fresco. Si continúan las dificultades obtenga ayuda médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague rápidamente con suficiente agua por lo menos 15-20 minutos y obtenga atención médica; para la piel, lave completamente con agua y jabón. Si se ingiere, obtenga atención médica de inmediato. **PRECAUCIÓN: NO LO DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS – NO LO INGIERA.**

