

FICHA DE DATOS TÉCNICOS



PRIMER/SELLADOR BASE AGUA PARA PLANCHA DE YESO-CARTÓN

N.º 73 INTERIOR



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

BEHR PREMIUM PLUS® Primer/Sellador para Plancha de Yeso-Cartón es de secado rápido y sella tableros interiores de yeso, escayola, cartón y madera pintados previamente y no recubiertos para un acabado uniforme de las cubiertas. Ofrece excelentes propiedades de recubrimiento y adhesión. Cubierta BEHR PREMIUM PLUS® Pintura para Techos, Interior Mate, y Esmalte Mate.

USOS RECOMENDADOS:

En todas las superficies interiores nuevas y previamente pintadas en habitaciones con poca humedad. Ideal para sellar planchas nuevas de yeso-cartón, tableros de yeso, tableros de cemento, tableros de madera, y otras maderas. No se recomienda debajo de pintura SATINADA, SEMI BRILLANTE y BRILLOSA. Colores brillantes o muy intensos, requerirán de un primer/sellador con color. Se recomienda que le entinte este producto a un color semejante al color final con no más de 2 onzas (60ml) de colorante por 3,79 L.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

Relleno: 3,79L (128oz)
Carga Máxima de Tinta: Hasta 60 ml (2oz) colorante/ 3,79L (galón) *Blanco N.º 73
Brillo: 8-20 a 85°
Tipo de Vehículo: 100% Látex acrílico
***Peso por Galón:** 10.1 +/- 0.2 lb/gal *%
***% de Sólidos:**
 Por Volumen: 21.8% +/- 2%
 Por Peso: 35.2% +/- 2%
COV: <50 (g/l)
Punto de Inflamación: No aplica
Viscosidad: 95-100 KU
***Espesor Recomendado de la Capa:**
 Húmeda: 6.4 mil / Seca: 1.4 mil a 23 m²/L (250 p²/gal)
 Húmeda: 4.0 mil / Seca: 0.9 mil a 37 m²/L (400 p²/gal)
***Cobertura:** 23-37 m²/L (250-400 p²/gal), dependiendo del método de aplicación y la porosidad de la superficie.
 No incluye la pérdida de material al rociar.

APLICACIÓN:

Brocha: Nailon/poliéster
Rodillo: Use un rodillo de lana de 3/8"-1/2" en las superficies lisas y uno de 1/2"-3/4" en las superficies ásperas y porosas.
Rociador sin Aire: Según lo especificado en el embalaje
Punta: .015"-.019"
Filtro: Malla # 60
Dilución: (si se utiliza un rociador y es necesario diluirla) No más de 1 taza de agua por galón.
Tiempo de Secado: a 25°C (77°F) y 50% de humedad relativa Tarda más tiempo en condiciones más húmedas o más frías.
 †Al tacto: 30 min-1 hora
 †Para re aplicar: 2-4 horas
 †Secado completo: 2 semanas

CUMPLE CON ESTAS NOT DESDE 3/22/2011

OTC	SÍ	CARB	SÍ
SCAQMD	SÍ		

PRECAUCIONES/LIMITACIONES:

- No permita que se congele.
- No usar en pisos.
- Para mejores resultados, aplique en temperaturas entre 10°C y 32°C (50°F y 90°F). Las temperaturas superiores a 32°C (90°F) pueden afectar la aplicación, por ejemplo, acelerando el proceso de secado, mientras que temperaturas menos de 10°C (50°F) puede que retrase el proceso de secado o prevengan la adecuada formación de la capa fina. NOTA: Si la superficie está caliente al tacto, se considera caliente para aplicar este recubrimiento.
- La vida útil del producto cerrado en condiciones normales de almacenamiento es de dos años.

LIMPIEZA:

Limpie todas las herramientas y equipo con agua limpia. Para desechar recipientes vacíos, producto sin usar y trapos sucios, contacte su centro de servicio local de recolección.

¡ADVERTENCIA! Si usted raspa, lija o remueve pintura vieja, podría dejar escapar polvo de plomo. **EL PLOMO ES TÓXICO. EXPONERSE A POLVO DE PLOMO PUEDE CAUSAR SERIAS ENFERMEDADES, TALES COMO DAÑOS CEREBRALES, ESPECIALMENTE EN NIÑOS. MUJERES EMBARAZADAS DEBERÍAN TAMBIÉN EVITAR EXPONERSE.** Utilice un respirador NIOSH aprobado para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora HEPA y un trapeador húmedo. Antes de empezar, infórmese como protegerse usted y su familia contactando la Línea de Información del Plomo al 1-800-424-LEAD (solo en E.U.A.) o visite www.epa.gov/espanol/saludhispana/plomo.html. En México, llame a su centro de emergencias, Centro de salud, delegación o municipio más cercano para mayores informes o emergencias llame al 01800-0092800.
¡ADVERTENCIA! Es sabido para el estado de California, que este producto contiene químicos que pueden causar cáncer y defectos al nacer u otros defectos reproductivos.
¡ADVERTENCIA! Lijar o raspar la madera tratada a presión podría ser peligroso. Use la protección adecuada.

* Esta información se proporciona "como es" y no ofrece representación, ni garantía, ya sea expresa o implícita, de comerciabilidad para un fin específico o de cualquier otra naturaleza con respecto a esta información o a cualquier producto aquí mencionado.

Para solicitar una MSDS o consultar a un Profesional de Pinturas Certificado de BEHR®, llame al 001-866-592-0918 ©2013 Behr Process Corporation, Santa Ana, CA 92704 U.S.A. Rev. 3/14/2013





PRIMER/SELLADOR BASE AGUA PARA PLANCHA DE YESO-CARTÓN

N. ° 73 INTERIOR

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Todas las superficies deben estar limpias, libres de polvo, salitre, aceite, grasa, cera, pulidores, manchas de alga y hongos, pintura suelta y desprendida, óxido y otras sustancias extrañas.

Hongos: Todas las superficies deben estar limpias y libres de manchas de hongos y tierra antes de aplicar el acabado. Elimine manchas de hongos con un producto especializado para remover este tipo de manchas.

Tablero de Yeso Nuevo: Permita que sequen completamente todas las masillas en los tableros de yeso antes de aplicar el acabado. Elimine el polvo de tableros de yeso antes de aplicar el primer/sellador. Permita que sequen completamente todas las masillas en los tableros de yeso antes de aplicar el acabado.

Superficies brillosas: Para una máxima adherencia, lije la superficie completamente antes de aplicar el acabado.

Yeso nuevo: El yeso nuevo debe secar completamente y fraguar durante un mínimo de 30 días antes de pintarse. Una vez fraguado, limpie la superficie con una solución preparada con una porción de vinagre y una porción de agua para eliminar la eflorescencia y neutralizar. **Yeso previamente pintado:** Elimine toda la pintura suelta y desprendida, y otras sustancias extrañas. Limpie la tierra y grasa restregando la superficie con una solución de agua y detergente, después enjuague completamente con agua limpia. Fije los clavos y rellene todos los orificios, raspaduras y ranuras con el material de relleno apropiado, permita secar completamente y empareje lijando. Elimine la suciedad con un paño de limpieza. Rellene todos los orificios con una masilla para pintar 100% acrílica, de silicona, y deje secar completamente antes de recubrir.

INFORMACION GENERAL:

¡ADVERTENCIA! Es sabido para el estado de California, que este producto contiene químicos que pueden causar cáncer y defectos al nacer u otros defectos reproductivos. **¡ADVERTENCIA!** **¡IRRITANTE! ES DAÑINO SI SE INGIERE.** CONTIENE: ETILENGLICOL. PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN DE OJOS, NARIZ Y GARGANTA. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y OJOS Y EVITE RESPIRAR LOS VAPORES. UTILICE PROTECCIÓN PARA LOS OJOS Y ROPA PROTECTORA. USAR ÚNICAMENTE CON VENTILACIÓN ADECUADA. Para evitar respirar los vapores y el rocío, abra ventanas y puertas o use otras medidas para asegurar la entrada de aire fresco durante la aplicación y secado. Si siente lagrimeo, dolor de cabeza o mareo, incremente el aire fresco. Si se utiliza correctamente, un respirador (NIOSH aprobado para vapor orgánico, de serie P pre-filtrado particulado) podría ofrecer protección adicional; obtenga información profesional antes de usar. Una máscara para polvo no ofrece protección contra vapores. Evite contacto con ojos y piel. Limpie completamente después de usar. Cierre el recipiente después de cada uso.

PRIMEROS AUXILIOS: Si experimenta dificultad al respirar, aléjese y obtenga aire fresco. Si continúan las dificultades obtenga ayuda médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague rápidamente con suficiente agua por lo menos 15-20 minutos y obtenga atención médica; para la piel, lave completamente con agua y jabón. Si se ingiere, obtenga atención médica de inmediato.

PRECAUCIÓN: NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS – NO LO INGIERA.

* Esta información se proporciona "como es" y no ofrece representación, ni garantía, ya sea expresa o implícita, de comerciabilidad para un fin específico o de cualquier otra naturaleza con respecto a esta información o a cualquier producto aquí mencionado.

Para solicitar una MSDS o consultar a un Profesional de Pinturas Certificado de BEHR®, llame al 001-866-592-0918 ©2013 Behr Process Corporation, Santa Ana, CA 92704 U.S.A Rev. 3/14/2013

