



PASTA PARA ACABADOS TIPO VENECIANO PREMIUM PLUS CON ESTILO

No. 770



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

La Pasta Tipo Veneciano Behr® es un pasta decorativa con mucho cuerpo base agua, similar al yeso, para aplicaciones interiores como techos y paredes, dándole un acabado decorativo, elegante y brillante al pulirse. Los orígenes de este acabado decorativo se remontan a la Antigua Grecia. Esta apariencia sofisticada de mármol pulido le da un acabado liso para todo tipo de espacios habitables y mientras más capas se apliquen, mayor será la intensidad y el efecto pulido que se logrará.

USOS RECOMENDADOS:

En superficies interiores preparadas adecuadamente y es ideal para paredes y techos como: Salas, Comedores, Recámaras, Oficinas y Hoteles, cuando se desea lograr un acabado decorativo de calidad superior. Aplique 2 capas en superficies lisas. En áreas muy húmedas o muy transitadas, aplique PASTA PARA ACABADOS TIPO VENECIANO BEHR N. ° 775 sobre el acabado de PASTA TIPO VENECIANO, sin pulir. Cuando la capa final se seca, deja un brillo satinado.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

Bases Entintadas/Máx. Carga de Tinta:
No. 770 120 oz/10 oz

Lustre/Brillo:
1-1.5 a 20°
2.0-2.5 a 60°
1-2 a 85°

Tipo de Vehículo: Acetato de Vinilo

***Peso por Galón:** 13.2 +/- 0.2 lb/gal

***% de Sólidos:**
Por Volumen: 43.9 +/- 2%
Por Peso: 64.4 +/- 2%

COV: <100 (g/l)

Punto de Inflamación: No Aplica **Viscosidad:** 120-125 KU

Espesor Recomendado de la Capa:
N/A. Puede variar según el acabado deseado.

Cobertura: La cobertura normal es de 150 p² (14 m²) por galón con 2 capas de aplicación.

Herramienta de Aplicación:
Espátula de acero flexible o espátula para tablero de yeso

Dilución: NO DILUYA EL PRODUCTO.

APLICACIÓN:

Consulte la Guía de Colores y Técnicas de Texturas Faux de BEHR y www.behr.com para instrucciones adicionales de aplicación tilice el producto cuando la temperatura de la superficie y el clima estén entre 10-32°C (50-90°F). **NO LO DILUYA. PRIMERA CAPA:** Aplique el producto utilizando una llana flexible de acero de orilla recta o una espátula. Sostenga la llana en un ángulo de 15-30°, extendiendo una capa delgada del producto a través de la superficie. No es necesario cubrir completamente. Deje secar por aproximadamente 4 horas. **SEGUNDA CAPA:** Sosteniendo la llana a un ángulo de 60-90° de la superficie, extendiendo una capa ligera del producto, rellenando las áreas vacías. Después que la segunda capa a secado por lo menos 24 horas, un efecto de pulido puede crearse al lijar la superficie con lija No. 400 o 600, removiendo el polvo de la pasta y después tallando la superficie con la parte plana de la llana. En áreas con mucha humedad o de mucho tráfico aplique el BEHR PROTECTOR PARA ACABADOS TIPO VENECIANO NO. 775 sobre la PASTA PARA ACABADOS TIPO VENECIANO sin pulir. El protector seca a un brillo satinado.

TIEMPO DE SECADO:

- 24 °C (75 °F) y 50% de humedad relativa

Permita la primera capa secar 4 horas. Si se va a pulir, permita la segunda capa secar por lo menos 24 horas y pula antes de 7 días de la aplicación. Tarda mas tiempo en condiciones más frías o más húmedas.

LIMPIEZA:

Las brochas y otros equipos se pueden limpiar con agua tibia jabonosa. Para desechar los recipientes vacíos y el producto sin usar, contacte su centro de servicio local de recolección.

PRECAUCIONES/ LIMITACIONES:

- No permita que se congele.
- Para obtener los mejores resultados, aplique en temperaturas entre 10°C y 32°C (50°F y 90°F). Las temperaturas superiores a 32°C (90 °F) pueden afectar la aplicación, por ejemplo, acelerando el proceso de secado. Evite aplicar la pintura bajo los rayos del sol. **NOTA:** Si la superficie está caliente al tacto, evite aplicar en el acabado.
- Evite el tránsito pesado por 24 horas.
- Deje transcurrir dos semanas antes de lavar o limpiar la superficie para que se seque por completo.
- La vida útil del producto cerrado en condiciones normales es de dos años.

* Esta información se proporciona "como es" y no ofrece representación, ni garantía, ya sea expresa o implícita, de comerciabilidad para un fin específico o de cualquier otra naturaleza con respecto a esta información o a cualquier producto aquí mencionado.





PASTA PARA ACABADOS TIPO VENECIANO PREMIUM PLUS CON ESTILO

No. 770

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Tablero de Yeso Nuevo: Lije suavemente todas las superficies del tablero de yeso. Elimine el polvo del tablero de yeso antes de aplicar el sellador. Deje que se sequen completamente todos los componentes del tablero de yeso antes de aplicar el acabado.

Tablero de Yeso Pintado Previamente: Elimine toda la pintura suelta y desprendida, y otras sustancias extrañas. Limpie la suciedad y la grasa frotando la superficie con una solución de detergente y agua, y después enjuague con abundante agua limpia. Acomode los clavos y rellene todos los agujeros, ralladuras y orificios con el relleno de madera apropiada y deje secar por completo y lije suavemente. Elimine la suciedad con un paño de limpieza. Rellene todos los huecos con un silicón 100% acrílico, silicón que se pueda pintar, y deje secar por completo antes de aplicar el acabado.

Superficies Brillosas: Para una adherencia máxima, lije bien la superficie antes de aplicar el acabado.

Yeso Nuevo: El yeso nuevo debe dejarse secar bien y estar seco por lo menos 30 días antes de pintar. Una vez seco, limpie la superficie con una solución preparada con una parte de vinagre y una parte de agua para eliminar la eflorescencia y neutralizar.

Yeso Pintado Previamente: Elimine toda la pintura suelta y desprendida, y otras sustancias extrañas. Limpie la suciedad y la grasa tallando la superficie con una solución de detergente y agua, y después enjuague con abundante agua limpia. Acomode los clavos y rellene todos los agujeros, ralladuras y orificios con el relleno de madera apropiada y deje secar por completo y lije suavemente. Elimine la suciedad con un paño de limpieza o adherencia. Rellene todos los huecos con un silicón 100% acrílico, silicón que se pueda pintar, y deje secar por completo antes de aplicar el acabado.

Superficies Brillantes: Para una adherencia máxima, lije bien la superficie antes de aplicar el acabado.

INFORMACIÓN GENERAL:

¡IMPORTANTE! NO ABRA LA LATA SIN LEER LAS INSTRUCCIONES. ¡ADVERTENCIA Es sabido para el estado de California, que este producto contiene químicos que pueden causar cáncer y defectos al nacer u otros defectos reproductivos.

¡ADVERTENCIA! ¡IRRITANTE! ES DAÑINO SI SE INGIERE. CONTIENE: ETILENGLICOL. PUEDE CAUSAR IRRITACION DE OJOS, NARIZ Y GARGANTA. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y OJOS Y EVITE RESPIRAR LOS VAPORES Y EL ROCÍO. UTILICE PROTECCIÓN PARA LOS OJOS Y ROPA PROTECTORA.

USAR ÚNICAMENTE CON VENTILACIÓN ADECUADA
Para evitar respirar los vapores y el rocío, abra ventanas y puertas o use otras medidas para asegurar la entrada de aire fresco durante la aplicación y secado. Si siente lagrimeo, dolor de cabeza o mareo, incremente el aire fresco. Si se usa correctamente, un respirador (NIOSH aprobado para vapor orgánico, de serie P pre-filtrado particulado) podría ofrecer protección adicional; obtenga información profesional antes de usar. Una máscara para polvo no ofrece protección contra vapores. Evite contacto con ojos y piel. Limpie completamente después de usar. Cierre el recipiente después de cada uso. **PRIMEROS AUXILIOS:** Si tiene dificultad al respirar, aléjese y obtenga aire fresco. Si continúan las dificultades obtenga ayuda médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague rápidamente con suficiente agua por lo menos 15-20 minutos y obtenga atención médica; para la piel, lave completamente con agua y jabón. Si se ingiere, obtenga atención médica de inmediato. **PRECAUCIÓN: NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS – NO LO INGIERA.**

Limpie cuidadosamente con una aspiradora HEPA y un trapeador húmedo. Antes de empezar, infórmese como protegerse usted y su familia contactando la Línea de Información del Plomo al 1-800-424-LEAD (solo en E.U.A.) o visite www.epa.gov/espanol/saludhispana/plomo.html En México, llame a su centro de emergencias, Centro de salud, delegación o municipio más cercano para mayores informes o emergencias llame al 01800-0092800.

* Esta información se proporciona "como es" y no ofrece representación, ni garantía, ya sea expresa o implícita, de comerciabilidad para un fin específico o de cualquier otra naturaleza con respecto a esta información o a cualquier producto aquí mencionado.

Para solicitar una MSDS o consultar a un Profesional de Pinturas Certificado de BEHR®, llame al 001-866-592-0918 ©2011 Behr Process Corporation, Santa Ana, CA 92704 U.S.A Rev. 3/13/2013

