



## BEHR PREMIUM™ Primer/Sellador

### Acrílico Anti-Salitre

Interior/Exterior N.º G070 BLANCO



#### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

BEHR PREMIUM™ Sellador Anti-Salitre para Concreto y Mampostería es un primer/sellador acrílico para interior/exterior formulado para sellar superficies de concreto y mampostería. Provee una excelente adherencia y resistencia a la alcalinidad y a las sales. Puede ser aplicado en temperaturas inferiores a los 2° C y tolera altos niveles de pH (hasta 13) para aplicación en concreto y mampostería nueva tan pronto como a los 7 días.

#### DÓNDE USAR

Utilice en superficies interiores o exteriores preparadas adecuadamente tales como:

- Concreto • Tablaroca • Bloque de concreto / CMU • Estuco • Ladrillo • Yeso

Cumple CON ESTAS NORMAS DESDE 6/1/2020	
OTC	SI
SCAOMD	SI
CARB SCM 2007	SI
AIM	SI
GREENGUARD GOLD CERTIFICADO	SI
LEED	SI

#### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

##### LLENO:

N.º G070 Blanco

Galón: 3,66 L (124oz)

**Resina:** Acrílico de estireno

Sólidos por Peso: 28% (+/-) 2%

Sólidos por Volumen: 18 (+/-) 2%

Peso/Galón: 4.3kg (9.49 lb)

COV: <100 g/L

Punto de Inflamación: No aplica

Viscosidad: 88 - 98 KU

\*Espesor Recomendado de la Capa:

Húmeda: 8.0 Seca: 1.4 mil a 20 m²/GL

Húmeda: 5.8 Seca: 1.0 mil a 26 m²/GL

\*Cobertura: 20 - 26 m²/GL, según el método de aplicación y la porosidad de la superficie. No incluye la pérdida de material al rociar.

#### APLICACIÓN:

Utilice el producto cuando la temperatura ambiente y de la superficie entre 2-32°C. **NO DILUYA EL PRODUCTO CON AGUA** si se aplica con rodillo o brocha. El producto ha sido formulado para utilizarse con la consistencia en la cual ha sido envasado. Sin embargo, si se utiliza un rociador y es necesario diluirlo, utilice agua con un porcentaje no mayor de 1 taza (237 ml) por galón (3,66 L). Agite completamente antes y ocasionalmente durante el uso. Cubre 20-26 m² por 3,66 L dependiendo del método de aplicación, la textura y porosidad de la superficie. Aplique primer/sellador a la superficie completamente para asegurar una apariencia uniforme del acabado.

**Rociador sin Aire:** Puntilla de 0.38-0.48 mm / .015-.019", con filtro de malla #60.

**Rodillo:** Utilice un rodillo de alta calidad de 1/2" - 3/4", dependiendo de la textura de la superficie.

**Brocha:** Use una brocha de Nailon/Poliéster de alta calidad.

#### Secado:

- Seca al tacto en 1 hora a 25°C y una humedad del 50%.
- Re aplique en 1 hora.
- Bajas temperaturas, alta humedad o poca ventilación pueden aumentar significativamente el tiempo de secado y de re aplicación.

#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Todas las superficies deben estar preparadas adecuadamente y limpias. Elimine pintura suelta y salitre. Lave todo tipo de polvo y grasa con detergente, enjuague y permita secar. Elimine manchas de hongos con un producto especializado para remover este tipo de manchas. No aplicar en superficies brillosas o lisas, o podría ocurrir la pérdida de adherencia. Estés superficies deben ser preparadas con un limpiador y preparador para concreto/mampostería. Permita que los sellantes de junta se sequen por lo menos de 24 horas antes de aplicar este primer/sellador.

**Manchas de hongos:** Elimine todos los contaminantes de la superficie lavando con un limpiador apropiado y siguiendo todas las instrucciones del fabricante.

#### PRECAUCIONES / LIMITACIONES:

- No permita que se congele.
- No lo utilice en pisos.
- No lo utilice cuando la temperatura ambiente y de la superficie sea menor a 2°C o mayor a 32°C
- Permita 2 semanas antes de lavar o limpiar la superficie para que seque por completo.
- La vida útil del producto cerrado en condiciones normales de almacenamiento es de dos años.

#### LIMPIEZA:

Limpie todas las herramientas y equipo con agua limpia. Para desechar recipientes vacíos, y pintura sin usar, contacte al servicio local de recolección.

#### INFORMACIÓN GENERAL:

**IMPORTANTE: NO ABRA LA LATA SIN LEER LAS INSTRUCCIONES.**

**¡ADVERTENCIA! ¡IRRITANTE! ES DAÑINO SI SE INGIERE. PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN DE OJOS, NARIZ Y GARGANTA. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y OJOS Y EVITE RESPIRAR LOS VAPORES. UTILICE PROTECCIÓN PARA LOS OJOS Y ROPA PROTECTORA. USAR ÚNICAMENTE CON VENTILACIÓN ADECUADA.** Para evitar respirar los vapores y el rocío, abra ventanas y puertas o use otras medidas para asegurar la entrada de aire fresco durante la aplicación y secado. Si siente lagrimeo, dolor de cabeza o mareo, incrementa el aire fresco. Si se utiliza correctamente, un respirador (NIOSH aprobado para vapor orgánico, de serie P pre-filtrado particulado) podría ofrecer protección adicional; obtenga información profesional antes de usar. Una máscara para polvo no ofrece protección contra vapores. Evite contacto con ojos y piel. Limpie completamente después de usar. Cierre el recipiente después de cada uso.

**PRIMEROS AUXILIOS:** Si experimenta dificultad al respirar, aléjese y obtenga aire fresco. Si continúan las dificultades obtenga ayuda médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague rápidamente con suficiente agua por lo menos 15-20 minutos y obtenga atención médica; para la piel, lave completamente con agua y jabón. Si se ingiere, obtenga atención médica de inmediato.

**PRECAUCIÓN: NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS – NO LO INGIERA.**

\* Esta información se proporciona "como es" y no ofrece representación, ni garantía, ya sea expresa o implícita, de comerciabilidad para un fin específico o de cualquier otra naturaleza con respecto a esta información o a cualquier producto aquí mencionado.

Para solicitar una MSDS o consultar a un Profesional de Pinturas Certificado de BEHR®, llame al 001-866-592-0918 ©2022 Behr Process Corporation, Santa Ana, CA 92704 U.S.A  
Rev: 01/22/2022

