



GRANITE GRIP™ RECUBRIMIENTO GRANITO PARA PISOS DE CONCRETO

No. 650 & No. 655

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:

Recubrimiento granito decorativo de uso Interior/Exterior que revive superficies de concreto. Provee un acabado durable y protector que rellena grietas finas, oculta manchas e imperfecciones y es resistente al agua y humedad. Su acabado antiderrapante es ideal para superficies horizontales como pasillos, patios, portales y terrazas de piscinas.

USOS RECOMENDADOS:

Para superficies interiores o exteriores propiamente preparadas como:

- Concreto poroso
- Mampostería
- Ladrillo

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

Bases Entintadas/Máx. Carga de Tinta

No. 650 3.79L / 1.85ml max (128 oz. / 1/16 oz. max)

No. 655 3.79L / 1.85ml max (128 oz. / 1/16 oz. max)

Lustre: < 10 @ 60°

Brillo: < 10 @ 85°

Tipo de Vehículo: Acrílico

Peso por Galón: 4.95kg (10.92 lbs)

% de Sólidos por volumen: 39.1%

% de Sólidos por peso: 54.0%

COV: < 50 g/L

Punto de Inflamación: No aplica

Viscosidad: 118 a 128 KU's

Espesor Recomendado de la Capa (aproximadamente):

Húmeda: 40 mils, Seca 16 mils @ 3.7m²/Gal. (2 capas)

Húmeda: 27 mils, Seca 11 mils @ 5.6m²/Gal. (2 capas)

Cobertura: 3.7m²- 5.6m²/Gal. (Se requiere 2 capas)

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN:

Brocha: Synthetic

Rodillo: 1/4" Adhesive Roller

Airless Spray: N/A

Texture Sprayer: Capable of 40 psi

Punta: 4 mm

Filtro: N/A

Dilución: NO LO DILUYA EL PRODUCTO CON AGUA.

Tiempo de secado: @ 77°F (25°C), 50% de humedad relativa

1 Hr. Seco al Tacto

3-4 Hr. Reaplicar

Aplique la primera capa utilizando un rodillo de 1/4" de cubierta adhesiva, una brocha nilón/poliéster o una almohadilla sintética. NOTA: La primera capa actuará como capa base y no cubrirá completamente la superficie. Evite la sobre aplicación en la primera capa. Aplique en secciones de 1m x 1m. Comience con el rodillo en el centro de la sección y aplique hacia el exterior en direcciones aleatorias. Evite patrones regulares y trate las aristas difíciles utilizando el rodillo. Permita que la primera capa seque, enseguida aplique la segunda capa con el mismo método que la primera capa. Mientras que son necesarias dos capas, capas adicionales podrían ayudar a ocultar imperfecciones previas de la superficie o cubrir colores oscuros.

Para proyectos grandes, considere utilizar un rociador de textura con una boquilla de 4 mm. Rocíe en secciones de 1m x 1m y reparta con un rodillo de cubierta adhesiva.

APLICACIÓN:

Toda superficie debe estar limpia, sólida, seca y libre de polvo, aceite y grasa. **Superficies de Mampostería o Concreto Sin Pintar:** Superficies nuevas deben secar por 30 días. Limpie y prepare la superficie con un producto preparador como ácido muriático (lea y siga todas las instrucciones del fabricante en la etiqueta) para alcanzar una textura similar a una de lija de grano 150. **Superficies Previamente Pintadas:** Para superficies pintadas en buenas condiciones, utilice un producto para limpiar y preparar la superficie. Si las capas se están desprendiendo o pelando, utilice un removedor de pintura para remover las capas viejas o raspe/lije hasta el concreto sólido. Lije superficies brillosas. Limpie y prepare cualquier concreto que esté expuesto. Elimine todo el polvo con un trapo húmedo, permita secar.

LIMPIEZA:

Las brochas y otros equipos se pueden limpiar con agua tibia jabonosa. Para desechar los recipientes vacíos y el producto sin usar, póngase en contacto con su centro local de servicios de recolección.

CONFORME A LAS SIG. ESPECIFICACIONES AL12/1/15			
SCAQMD	Si	OTC	Si
CARB	Si	LADCO	Si

PRECAUCIONES/LIMITACIONES:

- NO LO DILUYA.
- Entremezcle todas las latas del mismo producto para garantizar un color uniforme. Mezcle antes de aplicar.
- Utilice el producto cuando la temperatura de la superficie y el aire estén entre 10-32° C
- No lo aplique bajo luz solar directa.
- No utilizar en superficies de conducción como pisos de cocheras y entradas de vehículos.

INFORMACIÓN GENERAL:

¡IMPORTANTE! NO ABRA LA LATA SIN ANTES LEER LAS INSTRUCCIONES. PARA BASES ENTINTADAS. NO USAR SIN AGREGAR COLORANTES ENTONADORES. ¡ADVERTENCIA! California, que este producto contiene químicos que pueden causar cáncer y defectos al nacer u otros defectos reproductivos ¡ADVERTENCIA! ¡IRRITANTE! ES DAÑINO SI SE INGIERE. CONTIENE: ETILENGLICOL. PUEDE CAUSAR IRRITACION DE OJOS, NARIZ Y GARGANTA. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y OJOS Y EVITE RESPIRAR LOS VAPORES Y EL ROCÍO. UTILICE PROTECCIÓN PARA LOS OJOS Y ROPA PROTECTORA. USAR ÚNICAMENTE CON VENTILACIÓN ADECUADA. Para evitar respirar los vapores y el rocío, abra ventanas y puertas o use otras medidas para asegurar la entrada de aire fresco durante la aplicación y secado. Si siente lagrimeo, dolor de cabeza o mareo, incremente el aire fresco. Si se usa correctamente, un respirador (NIOSH aprobado para vapor orgánico, de serie P pre-filtrado particular) podría ofrecer protección adicional; obtenga información profesional antes de usar. Una máscara para polvo no ofrece protección contra vapores. Evite contacto con ojos y piel. Limpie completamente después de usar. Cierre el recipiente después de cada uso. PRIMEROS AUXILIOS: Si tiene dificultad al respirar, aléjese y obtenga aire fresco. Si continúan las dificultades obtenga ayuda médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague rápidamente con suficiente agua por lo menos 15- 20 minutos y obtenga atención médica; para la piel, lave completamente con agua y jabón. Si se ingiere, obtenga atención médica de inmediato. PRECAUCIÓN: NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS – NO LO INGIERA.