



# FICHA DE DATOS TÉCNICOS

## LÍQUIDO TRANSLÚCENTE PREMIUM PLUS CON ESTILO

### No. 748



#### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Este exclusivo producto esmalte translúcido hecho a base de agua está diseñado para mezclarse con Pinturas Interiores BEHR PREMIUM PLUS ULTRA® o BEHR PREMIUM PLUS® y se aplica con aplicadores de pintura decorativa. La mezcla extiende el tiempo de secado para permitirle crear acabados dinámicos de pintura y diseños exclusivos en sus paredes.

#### USOS RECOMENDADOS:

Superficies Interiores pintadas adecuadamente. Ideal para espacios personales y de trabajo como: estancias, salas, comedores, recámaras, cuartos de niños, pasillos, cocinas, baños, puertas, molduras, techos y oficinas.

#### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

**Bases Entintadas/Máx. Carga de Tinta:**  
Líquido translúcente n.º 748, 128 oz

**Brillo/Lustre:** No Aplica

**Tipo de Vehículo:** Acrílico

**\*Peso por Galón:** 8.8 +/- 0.2 lb/gal

**\*% de Sólidos:**

Por Volumen: 20.5 +/- 2%

Por Peso: 24.2 +/- 2%

**COV:** <350 (g/l)

**Punto de Inflamación:** No Aplica

**Viscosidad:** 85-95 KU (sin entintar)

**Espesor Recomendado de la Capa:**

Húmeda: 4.0 Seca: 0.8 mil a 400 p<sup>2</sup>/gal

**Cobertura:** La cobertura normal es de 400 p<sup>2</sup> (37 m<sup>2</sup>) por galón. La cobertura puede variar según la superficie y el efecto deseado.

**Aplicación:**

**Brocha:** Nylon/poliéster

**Rodillo:** Use un rodillo de lana de 3/8"-1/2" en las superficies lisas y uno de 1/2"-3/4" en las superficies ásperas y porosas.

**Dilución:** (en caso de ser necesaria) No más de 1/2 pinta de agua por galón.

#### APLICACIÓN:

Remueva la pintura suelta, lave todo tipo de grasa o polvo con detergente, elimine manchas de hongo con un producto como el gran removedor de manchas de alga y hongos. Enjuague y deje secar. Lije superficies brillosas. Remate las cabezas de los clavos, repare imperfecciones y empareje lijando. Remueva todo el polvo con un trapo húmedo, deje secar. Permita que el cemento, yeso y mampostería nuevos sequen por 30 días antes de imprimir. Utilice un producto como el BEHR BASE Y SELLADOR DE ESMALTE NO. 75. Aplique brillo Cascaron de Huevo, Satinado o Semi-Brillante para el color base siguiendo las instrucciones de la etiqueta.

En un recipiente de plástico, mezcle 1 parte de pintura (un litro) con 4 partes del líquido translúcido decorativo (1 galón) para cada capa de color seleccionada. Agite la mezcla decorativa hasta que se mezcle completamente y agite ocasionalmente durante la aplicación. Consulte la Guía de Colores y Técnicas Decorativas de BEHR y behr.com para instrucciones adicionales de aplicación. Utilizando la herramienta y técnicas apropiadas, aplique el color de satinado sobre el color base ya seco. Trabaje en áreas de 3 x 3' (90 x 90 cm) o más pequeñas, dependiendo de la técnica. Mezcle de sección en sección al azar, manteniendo una orilla húmeda para asegurar una fácil transición.

#### HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN:

**Brocha:** Nylon/poliéster

**Rodillo:** Use un rodillo de lana de 3/8".

**Rociador sin Aire:** Con la consistencia de fábrica

**Punta:** .015"

**Filtro:** Malla 60

**Dilución:** No diluya el producto.

#### TIEMPO DE SECADO:

- 24°C (75 °F) y 50% de humedad relativa
- Se seca al tacto en 1 hora.
- Deje transcurrir 4 horas antes de aplicar otra capa.

#### LIMPIEZA:

Las brochas y otros equipos se pueden limpiar con agua tibia y jabón. Para desechar recipientes vacíos y producto sin usar, contacte su centro de servicios de recolección.

#### PRECAUCIONES/ LIMITACIONES:

- No permita que se congele.
- Para obtener los mejores resultados, use a temperaturas de entre 10°C y 32°C (50 °F y 90 °F). Las temperaturas superiores a 32°C (90 °F) pueden afectar la aplicación, por ejemplo, acelerando el proceso de secado. Evite aplicar la pintura bajo los rayos del sol. NOTA: Si la superficie está caliente al tacto, evite aplicar en el acabado.
- Evite el tránsito pesado por 24 horas.
- Deje transcurrir dos semanas antes de lavar o limpiar la superficie para que se seque por completo.
- La vida útil del producto cerrado en condiciones normales es de dos años.

#### ¡IMPORTANTE! NO ABRA LA LATA SIN LEER ESTAS INSTRUCCIONES.

Este producto translúcido, base agua es para mezclarse con Pinturas Interiores BEHR PREMIUM PLUS®. La mezcla de pintura y líquido translúcido extiende el tiempo de secado para permitirle crear acabados dinámicos de pintura y diseños exclusivos en sus paredes.

\* Esta información se proporciona "como es" y no ofrece representación, ni garantía, ya sea expresa o implícita, de comerciabilidad para un fin específico o de cualquier otra naturaleza con respecto a esta información o a cualquier producto aquí mencionado.





## LÍQUIDO TRANSLÚCENTE PREMIUM PLUS CON ESTILO

No. 748

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

**Tablero de Yeso Nuevo:** Lije suavemente todas las superficies del tablero de yeso. Elimine el polvo del tablero de yeso antes de aplicar el sellador. Deje que se sequen completamente todos los componentes del tablero de yeso antes de aplicar el acabado.

**Tablero de Yeso Pintado Previamente:** Elimine toda la pintura suelta y desprendida, y otras sustancias extrañas. Limpie la suciedad y la grasa tallando la superficie con una solución de detergente y agua, y después enjuague con abundante agua limpia. Acomode los clavos y rellene todos los agujeros, ralladuras y orificios con el relleno de madera apropiada y deje secar por completo y lije suavemente. Elimine la suciedad con un paño de limpieza. Rellene todos los huecos con un silicón 100% acrílico, silicón que se pueda pintar, y deje secar por completo antes de aplicar el acabado.

**Superficies Brillosas:** Para una adherencia máxima, lije bien la superficie antes de aplicar el acabado.

**Yeso Nuevo:** El yeso nuevo debe dejarse secar bien y estar seco por lo menos 30 días antes de pintar. Una vez seco, limpie la superficie con una solución preparada con una parte de vinagre y una parte de agua para eliminar la eflorescencia y neutralizar.

**Yeso Pintado Previamente:** Elimine toda la pintura suelta y desprendida, y otras sustancias extrañas. Limpie la suciedad y la grasa tallando la superficie con una solución de detergente y agua, y después enjuague con abundante agua limpia. Acomode los clavos y rellene todos los agujeros, ralladuras y orificios con el relleno de madera apropiada y deje secar por completo y lije suavemente. Elimine la suciedad con un paño de limpieza o adherencia. Rellene todos los huecos con un silicón 100% acrílico, silicón que se pueda pintar, y deje secar por completo antes de aplicar el acabado.

**Superficies Brillantes:** Para una adherencia máxima, lije bien la superficie antes de aplicar el acabado.

### INFORMACIÓN GENERAL:

**¡IMPORTANTE! NO ABRA LA LATA SIN LEER LAS INSTRUCCIONES. ¡ADVERTENCIA!** Es sabido para el estado de California, que este producto contiene químicos que pueden causar cáncer y defectos al nacer ú otros defectos reproductivos.

**¡ADVERTENCIA! ¡IRRITANTE! ES DAÑINO SI SE INGIERE. CONTIENE: ETILENGLICOL. PUEDE CAUSAR IRRITACION DE OJOS, NARIZ Y GARGANTA. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y OJOS Y EVITE RESPIRAR LOS VAPORES Y EL ROCÍO. UTILICE PROTECCIÓN PARA LOS OJOS Y ROPA PROTECTORA.**

#### USAR ÚNICAMENTE CON VENTILACIÓN ADECUADA

Para evitar respirar los vapores y el rocío, abra ventanas y puertas o use otras medidas para asegurar la entrada de aire fresco durante la aplicación y secado. Si siente lagrimeo, dolor de cabeza o mareo, incremente el aire fresco. Si se usa correctamente, un respirador (NIOSH aprobado para vapor orgánico, de serie P pre-filtrado particulado) podría ofrecer protección adicional: obtenga información profesional antes de usar. Una máscara para polvo no ofrece protección contra vapores. Evite contacto con ojos y piel. Limpie completamente después de usar. Cierre el recipiente después de cada uso. **PRIMEROS AUXILIOS:** Si tiene dificultad al respirar, alejese y obtenga aire fresco. Si continúan las dificultades obtenga ayuda médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague rápidamente con suficiente agua por lo menos 15-20 minutos y obtenga atención médica; para la piel, lave completamente con agua y jabón. Si se ingiere, obtenga atención médica de inmediato. **PRECAUCIÓN: NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS – NO LO INGIERA.**

**ADVERTENCIA! ¡ADVERTENCIA!** Si usted raspa, lija o remueve pintura vieja, podría dejar escapar polvo de plomo. **EL PLOMO ES**

**TÓXICO. EXPONERSE A POLVO DE PLOMO PUEDE CAUSAR SERIAS ENFERMEDADES, TALES COMO DAÑOS CEREBRALES, ESPECIALMENTE EN NIÑOS. MUJERES EMBARAZADAS DEBERÍAN TAMBIÉN EVITAR EXPONERSE.** Utilice un respirador NIOSH-aprobado para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora HEPA y un trapeador húmedo. Antes de empezar, infórmese como protegerse usted y su familia contactando la Línea de Información del Plomo al 1-800-424-LEAD (solo en E.U.A.) o visite [www.epa.gov/espanol/saludhispana/plomo.html](http://www.epa.gov/espanol/saludhispana/plomo.html) En México, llame a su centro de emergencias, Centro de salud, delegación o municipio más cercano para mayores informes o emergencias llame al 01800-0092800.

**¡ADVERTENCIA!** Es sabido para el estado de California, que este producto contiene químicos que pueden causar cáncer y defectos al nacer ú otros defectos reproductivos. **ADVERTENCIA!** Lijar o raspar la madera tratada a presión podría ser peligroso. Use la protección adecuada.

