

FICHA DE DATOS TÉCNICOS



SELLADOR WET-LOOK PARA CONCRETO LADRILLO, LOSETA Y MAMPOSTERÍA N.º 985



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

BEHR SPECIALTY™ SELLADOR WET-LOOK es un sellador transparente, base acrílico para mampostería, con alto contenido de sólidos que no se amarillea. Está formulado para sellar, proteger y embellecer las superficies de concreto y mampostería con un acabado brillante de aspecto húmedo. El SELLADOR WET-LOOK N.º 985 también sirve como un excelente acabado final para pinturas y manchas.

USOS RECOMENDADOS:

Utilícelo en superficies previamente pintadas o sin pintar, verticales u horizontales, interiores o exteriores tales como: losetas, concreto, losetas estilo mexicano y losetas sin sellador, ladrillo, agregado, piedra natural y artificial, mampostería y mortero. No se recomienda en madera, metal, granito, mármol, terrazo, áreas inmediatamente adyacentes a albercas o en áreas sujetas a presión hidrostática. No lo utilice sobre productos a base de aceite. PRECAUCIÓN: Las superficies entintadas pueden ser resbalosas cuando están húmedas. Tenga precaución al caminar por la superficie cuando exista humedad. Aplique en secciones y camine en áreas secas durante la aplicación.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

Bases:

*N.º 985 Brilloso Wet-Look 3,79L (128 oz)

Tipo de Vehículo: Acrílico

*Peso por Galón: 8.5 +/- 0.2 lb/gal

% de Sólidos:

Por Volumen: 30.5 +/- 2%
Por Peso: 32.9 +/- 2%

COV: <100 g/l

Punto de Inflamación: No aplica

Viscosidad: 20-35 segundos (copa de Zahn N.º 1)

*Espesor recomendado de la capa:

Húmeda: 8.0 Seca: 2.4 mil a 23m²/L (200 p²/gal)
Húmeda: 2.3 Seca: 0.7 mil a 37m²/L (450 p²/gal)

*Cobertura: 23-37 m²/L (200-450 p²/gal), según el método de aplicación y la porosidad de la superficie. No incluye la pérdida de material al rociar.

APLICACIÓN:

NO DILUYA EL PRODUCTO. Agite o sacuda antes de aplicar. Use el producto cuando la temperatura esté entre 50-80 °F (10-27 °C). No lo aplique bajo los rayos del sol. No lo aplique en superficies húmedas o si se espera lluvia o mucho rocío dentro de 24 horas. Aplique una capa fina con brocha de nailon/poliéster, un rodillo 3/8-1/2" o un rociador de bombeo de alta calidad con punta ajustable a una cobertura de 150-300 p² (14-28 m²) por galón. El radio de cobertura depende en gran medida de la aspereza y la porosidad de la superficie. Si se aplica con rociador, empareje con rodillo para un grosor uniforme. Permita que la primera capa seque 4 horas, luego aplique la segunda capa a una cobertura de 300-400 p² (28-37 m²) por galón. Capas adicionales (no más de 4) pueden agregarse para un mayor brillo y protección.

Nota: Las superficies horizontales pueden estar sujetas al exceso de agua. Por lo tanto, es posible que se necesite retocar periódicamente.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN:

Brocha Nailon/poliéster

Rodillo: Use un rodillo de lana de 3/8"-1/2" en las superficies lisas y uno de 1/2"-3/4" en las superficies ásperas y porosas.

Rociador sin Aire: Según lo especificado en el embalaje

Punta: .015"

Filtro: Malla 60

Dilución: NO LO DILUYA EL PRODUCTO CON AGUA.

Tiempo de Secado: a 77° y 50% de humedad relativa. El tiempo de secado es más prolongado con temperaturas más bajas y exceso de humedad.

- Se seca al tacto en 1 hora.
- Deje transcurrir 4 horas antes de aplicar otra capa.
- Deje secar la superficie durante 24 a 48 horas antes de permitir el tránsito intenso.

CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS DESDE 3/22/2011

OTC	SI	CARB	SI
SCAQMD	SI	MPI #	99

PRECAUCIONES/LIMITACIONES:

- No permita que se congele.
- Para mejores resultados, aplique en temperaturas entre 50 °F y 90 °F. Las temperaturas superiores a 90 °F pueden afectar la aplicación, por ejemplo, acelerando el proceso de secado. Evite aplicar la pintura bajo el sol directo. NOTA: Si la superficie está caliente al tacto, evite aplicar este acabado.
- Evite el tránsito pesado por 24-48 horas.
- Deje transcurrir 72 horas antes de volver a colocar los muebles.
- Deje transcurrir dos semanas antes de lavar o limpiar para que se seque por completo.
- La vida útil del producto cerrado en condiciones normales de almacenamiento es de dos años.

LIMPIEZA:

Las brochas y otros equipos se pueden limpiar con agua tibia jabonosa. Para desechar los recipientes vacíos y el producto sin usar, póngase en contacto con su centro local de servicios de recolección.

¡ADVERTENCIA! Si usted raspa, lija o remueve pintura vieja, puede desprender polvo de plomo. **EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL PLOMO PUEDE PROVOCAR ENFERMEDADES GRAVES, COMO DAÑO CEREBRAL, ESPECIALMENTE EN NIÑOS. MUJERES EMBARAZADAS DEBERÍAN EVITAR EXPONERSE TAMBIÉN.** Utilice un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora HEPA y un trapeador húmedo. Antes de empezar, infórmese sobre cómo protegerse usted y a su familia contactando la Línea Nacional de Información del Plomo al 1-800-424-LEAD (solo en EE. UU.) o visite www.epa.gov/lead. ¡ADVERTENCIA! Es sabido para el estado de California que este producto contiene químicos que pueden causar cáncer y defectos al nacer u otros defectos reproductivos. ¡ADVERTENCIA! Lijar o raspar madera tratada a presión podría ser peligroso; utilice la protección adecuada.

* Esta información se proporciona "como es" y no ofrece representación, ni garantía, ya sea expresa o implícita, de comerciabilidad para un fin específico o de cualquier otra naturaleza con respecto a esta información o a cualquier producto aquí mencionado.

Para solicitar una MSDS o consultar a un Profesional de Pinturas Certificado de BEHR®, llame al 001-866-592-0918 ©2013 Behr Process Corporation, Santa Ana, CA 92704 U.S.A. Rev. 11/18/2013



FICHA DE DATOS TÉCNICOS



SELLADOR WET-LOOK PARA CONCRETO LADRILLO, LOSETA Y MAMPOSTERÍA N.º 985

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Manchas de Hongos: Todas las superficies deben estar limpias de manchas de hongos y suciedad antes de aplicar el recubrimiento. Elimine manchas de hongos con un producto especializado para remover este tipo de manchas. Siga las instrucciones del fabricante y enjuague con abundante agua.

Mampostería: Estuco, cemento, modulares de concreto (CMU), bloque a la vista:

Superficies nuevas o sin acabado: Todas las superficies de mampostería deben fraguar por un mínimo de 30 días antes de pintar. El pH debe ser de 10.0 o inferior antes de aplicar el acabado. La mampostería lisa puede necesitar una superficie áspera adecuada para la adhesión. Para otras superficies de concreto lisas y aplanadas con llana, cree un acabado utilizando el BEHR SPECIALTY™ Limpiador y Preparador para Concreto y Mampostería N.º 991 o con medios mecánicos. Elimine los agregados y desechos sueltos con BEHR SPECIALTY™ Desengrasante y Limpiador para Concreto y Mampostería N.º 990. Friegue vigorosamente la superficie con una escobilla de plástico o hidrolavadora. Enjuague con agua y deje secar.

INFORMACIÓN GENERAL:

¡IMPORTANTE! NO ABRA LA LATA SIN ANTES LEER LAS INSTRUCCIONES. ¡ADVERTENCIA! Es sabido para el estado de California que este producto contiene químicos que pueden causar cáncer y defectos al nacer u otros defectos reproductivos. **¡ADVERTENCIA! ¡IRRITANTE! DAÑINO SI SE INGIERE. CONTIENE: ETILENGLICOL PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN DE OJOS, NARIZ Y GARGANTA. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS Y EVITE RESPIRAR LOS VAPORES Y EL ROCÍO. UTILICE PROTECCIÓN PARA LOS OJOS Y ROPA PROTECTORA. USAR ÚNICAMENTE CON VENTILACIÓN ADECUADA.** Para evitar respirar los vapores y el rocío, abra ventanas y puertas o use otras medidas para asegurar la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si siente lagrimeo, dolor de cabeza o mareos, incremente el aire fresco. Si se utiliza correctamente, un respirador (NIOSH aprobado para vapor orgánico, de serie P con prefiltro para partículas) podría ofrecer protección adicional; obtenga información profesional antes de usar. Una máscara para polvo no ofrece protección contra vapores. Evite contacto con ojos y piel. Limpie completamente después de usar. Cierre el recipiente después de cada uso.

PRIMEROS AUXILIOS: Si tiene dificultad al respirar, alejese y obtenga aire fresco. Si continúan las dificultades obtenga ayuda médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague rápidamente con suficiente agua por lo menos 15-20 minutos y obtenga atención médica; para la piel, lave completamente con agua y jabón. Si se ingiere, obtenga atención médica de inmediato. **PRECAUCIÓN: NO LO DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS – NO LO INGIERA.**

* Esta información se proporciona "como es" y no ofrece representación, ni garantía, ya sea expresa o implícita, de comerciabilidad para un fin específico o de cualquier otra naturaleza con respecto a esta información o a cualquier producto aquí mencionado.

Para solicitar una MSDS o consultar a un Profesional de Pinturas Certificado de BEHR®, llame al 001-866-592-0918 ©2013 Behr Process Corporation, Santa Ana, CA 92704 U.S.A
Rev. 11/18/2013

