

FICHA DE DATOS TÉCNICOS



Professional Advantage™ Sellador Interior/Exterior N.º G050 BLANCO



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

El Sellador PROFESSIONAL ADVANTAGE™ G050 de uso interior y exterior es un primer/sellador de secado rápido, látex, formulado para minimizar los problemas de decoración causados por la diferencia en textura y porosidad de la superficie. Viene listo para aplicar con brocha, rodillo o rociador y se puede pintar después de una hora con pintura látex o base aceite. Hecha a base de agua, bajos niveles de COV y bajo olor.

DÓNDE USAR

Utilice el Sellador Professional Advantage™ en la mayoría de las superficies interiores, incluyendo yeso-cartón, tableros de yeso, piezas de madera, cemento y ladrillo. No se recomienda para pisos, superficies brillosas, superficies propensas al hongo o para cubrir manchas.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

LLENO/CARGA MÁXIMA DE TINTA:

N.º G050 Blanco
Galón: 3,79 L / 60 ml (128 oz / 2 oz)
5 Galones: 18,9 L / 296 ml (640 oz / 10 oz)

ACABADO:

85° = < 10.0
El nivel de brillo depende de la porosidad y de las distintas irregularidades de la superficie.

COMPOSICIÓN:

Vehículo: PVA

Sólidos por Peso: 47.1% (+/-) 2%

Sólidos por Volumen: 31.5% (+/-) 2%

Peso/Galón: 10.8 (+/-) 0.02

COV: <70 g/L. Los colorantes pueden añadir otros COV's.

Punto de Inflamación: No aplica

Viscosidad: 95-105 KU

*Espesor Recomendado de la Capa:

Húmeda: 5.3 Seca: 1.7 mil a 28 m²
(300 p²/gal)

Húmeda: 4.0 Seca: 1.3 mil a 37 m²
(400 p²/gal)

* Cobertura: 28 -37 m² (300-400 ft²/gal), según el método de aplicación y la porosidad de la superficie. No incluye la pérdida de material al rociar.

APLICACIÓN:

Utilice el producto cuando la temperatura ambiente y de la superficie entre 2-32°C (35-90°F). NO DILUYA EL PRODUCTO CON AGUA si se aplica con rodillo o brocha. El producto ha sido formulado para utilizarse con la consistencia en la cual ha sido envasado. Sin embargo, si se utiliza un rociador y es necesario diluirlo, utilice agua con un porcentaje no mayor de 1 taza (237 ml) por galón (3,79 L). Agite completamente antes y ocasionalmente durante el uso. Cubre 28-37 m² por 3,79 L dependiendo del método de aplicación, la textura y porosidad de la superficie. Aplique primer/sellador a la superficie completamente para asegurar una apariencia uniforme del acabado. El sellador PROFESSIONAL ADVANTAGE™ se puede entintar con hasta 2 onzas (60 ml) de colorante universal por galón (3,79 L). Se recomienda entintarlo a un tono más claro que el del acabado final.

Rociador sin Aire: Puntilla de .043 a .053 mm / .017" - .021" con filtro de malla #60.

Rodillo: Utilice un rodillo de alta calidad de 3/8"-1/2" sobre superficies lisas o un rodillo de 1/2"-3/4" sobre superficies porosas o semi ásperas. Sobre superficies muy rugosas, utilice un rodillo de 1-1/4".

Brocha: Use una brocha de Nailon/Poliéster de alta calidad.

Secado:

- Seca al tacto en 30 minutos a 25°C (77 °F) y una humedad del 50%.
- Re aplique en 1 hora.
- Bajas temperaturas, alta humedad o poca ventilación pueden aumentar significativamente el tiempo de secado y de re aplicación.

Cumple CON ESTAS NOTAS DESDE 2/15/2013

OTC	SÍ
SCAOMD	SÍ
CARB	SÍ
LADCO	Si
AIM	Si
LEED	Si

PRECAUCIONES / LIMITACIONES:

- No permita que se congele.
- No lo utilice en pisos.
- No lo utilice cuando la temperatura ambiente y de la superficie sea menor a 2°C (35°F) o mayor a 32°C (90°F).
- Permita 2 semanas antes de lavar o limpiar la superficie para que seque por completo.
- La vida útil del producto cerrado en condiciones normales de almacenamiento es de dos años.

LIMPIEZA:

Limpie todas las herramientas y equipo con agua limpia. Para desechar recipientes vacíos, y pintura sin usar, contacte al servicio local de recolección.

* Esta información se proporciona "como es" y no ofrece representación, ni garantía, ya sea expresa o implícita, de comerciabilidad para un fin específico o de cualquier otra naturaleza con respecto a esta información o a cualquier producto aquí mencionado.

Para solicitar una MSDS o consultar a un Profesional de Pinturas Certificado de BEHR®, llame al 001-866-592-0918 ©2013 Behr Process Corporation, Santa Ana, CA 92704 U.S.A
Rev: 11/14/2013



FICHA DE DATOS TÉCNICOS



Professional Advantage™ Sellador

Interior/Exterior N. ° G050 BLANCO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Todas las superficies deben estar preparadas adecuadamente y limpias. Elimine pintura suelta y salitre. Lave todo tipo de polvo, grasa, cera, óxido y toda sustancia extraña con un detergente no jabonoso o un sustituto de fosfato trisódico (TSP), enjuague y permita secar. Elimine manchas de hongos con un producto especializado para remover este tipo de manchas. Lije superficies brillosas y resane imperfecciones.

Manchas de hongos: Elimine todos los contaminantes de la superficie lavando con un limpiador apropiado y siguiendo todas las instrucciones del fabricante.

Madera Nueva: Elimine aceites cristalizados con una lija. Remate los clavos y rellene todos los orificios y ranuras con el material de relleno para madera apropiado y permita secar completamente. Elimine todo el polvo con un trapo húmedo. Permita que seque completamente antes de aplicar el acabado.

Madera Previamente Pintada: Elimine toda la pintura suelta y desprendida, y otras sustancias extrañas. Limpie la tierra y grasa restregando la superficie con una solución de agua y detergente después enjuague completamente con agua limpia. Remate los clavos y rellene todos los orificios, raspaduras y ranuras con el material de relleno para madera apropiado y permita secar completamente. Elimine todo el polvo con un trapo de limpieza. Rellene todos los huecos con una masilla para pintar 100% acrílica, de silicona, y deje secar completamente antes de aplicar el primer/sellador.

Madera: ¡ADVERTENCIA! Lijar o raspar madera tratada con químicos para prevenir descomposición podría ser peligroso; utilice la protección adecuada.

Cemento/ Mortero: Todas las superficies de cemento deben secar durante un mínimo de 28 días antes de aplicar el primer/sellador. Quite todos los compuestos de fraguado, salitre, agentes limpiadores, eflorescencia y otros materiales extraños antes de aplicar este producto (consulte el estándar ASTM D4260). El pH del cemento debe ser de 10.0 o menos antes de aplicar el acabado (consulte el estándar ASTM D4262). El cemento podría requerir un "agarre" o un buen terminado para una óptima adherencia. Para crear un buen agarre consulte el estándar ASTM D460 (ácido preparativo) o el ASTM 4259 (abrasión mecánica).

Tablero de yeso nuevo: Permita que sequen completamente todas las masillas en los tableros de yeso antes de aplicar el acabado. Elimine el polvo de tableros de yeso antes de aplicar el primer/sellador. Permita que sequen completamente todas las masillas en los tableros de yeso antes de aplicar el sellador. **Tablero de yeso, Yeso-cartón y Tablero para pared Gypsum previamente pintados:** Elimine toda la pintura suelta y desprendida, y otras sustancias extrañas. Limpie la tierra y grasa restregando la superficie con una solución de agua y detergente, después enjuague completamente con agua limpia. Fije los clavos y rellene todos los orificios, raspaduras y ranuras con el material de relleno apropiado, permita secar completamente y empareje lijando. Elimine todo el polvo con un paño de limpieza. Rellene todos los huecos con una masilla para pintar 100% acrílica, de silicona, y deje secar completamente antes de aplicar el sellador.

INFORMACIÓN GENERAL:

IMPORTANTE: NO ABRA LA LATA SIN LEER LAS INSTRUCCIONES. PARA BASES DE ENTITANDO – NO UTILICE SIN COLORANTES.

¡ADVERTENCIA! No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación. En caso de ingestión, no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto directo. El uso de este producto por niños debe ser supervisado por adultos. Producto formulado en base acuosa sin plomo.

¡ADVERTENCIA! ¡IRRITANTE! ES DAÑINO SI SE INGIERE. CONTIENE: ETILENGLICOL. PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN DE OJOS, NARIZ Y GARGANTA. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y OJOS Y EVITE RESPIRAR LOS VAPORES. UTILICE PROTECCIÓN PARA LOS OJOS Y ROPA PROTECTORA. USAR ÚNICAMENTE CON VENTILACIÓN ADECUADA. Para evitar respirar los vapores y el rocío, abra ventanas y puertas o use otras medidas para asegurar la entrada de aire fresco durante la aplicación y secado. Si siente lagrimeo, dolor de cabeza o mareo, incrementa el aire fresco. Si se utiliza correctamente, un respirador (NIOSH aprobado para vapor orgánico, de serie P pre-filtrado particulado) podría ofrecer protección adicional; obtenga información profesional antes de usar. Una máscara para polvo no ofrece protección contra vapores. Evite contacto con ojos y piel. Limpie completamente después de usar. Cierre el recipiente después de cada uso.

PRIMEROS AUXILIOS: Si experimenta dificultad al respirar, aléjese y obtenga aire fresco. Si continúan las dificultades obtenga ayuda médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague rápidamente con suficiente agua por lo menos 15-20 minutos y obtenga atención médica; para la piel, lave completamente con agua y jabón. Si se ingiere, obtenga atención médica de inmediato.

PRECAUCIÓN: NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS – NO LO INGIERA.

¡ADVERTENCIA! Si usted raspa, lija o remueve pintura vieja, podría dejar escapar polvo de plomo. **EL PLOMO ES TÓXICO. EXPONERSE A POLVO DE PLOMO PUEDE CAUSAR SERIA ENFERMEDADES, TALES COMO DAÑOS CEREBRALES, ESPECIALMENTE EN NIÑOS. MUJERES EMBARAZADAS DEBERÍAN TAMBIÉN EVITAR EXPONERSE.** Utilice un respirador NIOSH aprobado para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora HEPA y un trapeador húmedo. Antes de empezar, infórmese como protegerse usted y su familia contactando la Línea de Información del Plomo al 1-800-424-LEAD (solo en E.U.A.) o visite www.epa.gov/espanol/saludhispana/plomo.html. En México, llame a su centro de emergencias, Centro de salud, delegación o municipio más cercano para mayores informes o emergencias llame al 01800-0092800.

¡ADVERTENCIA! Es sabido para el estado de California, que este producto contiene químicos que pueden causar cáncer y defectos al nacer ú otros defectos reproductivos.

¡ADVERTENCIA! Lijar o raspar la madera tratada a presión podría ser peligroso; utilice la protección adecuada.

* Esta información se proporciona "como es" y no ofrece representación, ni garantía, ya sea expresa o implícita, de comerciabilidad para un fin específico o de cualquier otra naturaleza con respecto a esta información o a cualquier producto aquí mencionado.

Para solicitar una MSDS o consultar a un Profesional de Pinturas Certificado de BEHR®, llame al 001-866-592-0918 ©2013 Behr Process Corporation, Santa Ana, CA 92704 U.S.A
Rev: 11/14/2013

