

FICHA DE DATOS TÉCNICOS



PINTURA ACRÍLICA MATE INTERIOR No. G210 BLANCO



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Pintura interior mate de alta calidad con excelente poder cubriente, adhesión y cobertura. Brinda una protección duradera y bella para cada espacio de tu hogar. Tiene un acabado elegante que se nota desde la primera pasada. Cuenta con propiedades superiores de aplicación para un acabado más uniforme y mayor desempeño. Es resistente a la humedad, moho y salitre, y es 100% lavable. Proporciona una apariencia mate anti reflejante que disimula pequeñas imperfecciones. La fórmula acrílica base agua, está diseñada para una excelente retención de color con una gama de colores más brillantes.

USOS RECOMENDADOS:

Utilícelo en superficies interiores sin acabados, con sellador o previamente pintadas. Ideal para Estancias, Salas, Comedores, Recámaras y Plafones.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

Bases Entintadas/Máx. Carga de Tinta:

N. ° G210 Base Blanco 126 oz/4 oz

N. ° G213 Base Fuerte 116 oz/14 oz

Brillo: 0-4 a 85°

Tipo: EVA acrílica

Peso por Galón: 10.61 +/- 0.2 lbs./gal (G210)

10.11 +/- 0.2 lbs./gal (G213)

% de Sólidos:

Por Volumen: 32.2% +/- 2% (G210)

29.5% +/- 2% (G213)

Por Peso: 45.3% +/- 2 % (G210)

41.9% +/- 2 % (G213)

COV: <50 (g/l)

Punto de Inflamación: No Aplica

Viscosidad: 100-110 KU

Espesor Recomendado de la Capa: Húmeda: 6.4 mil /

Seca: 2.6 mil @ 23m²/GL Húmeda: 4.0 mil / Seca: 1.6

mil @ 37 m²/GL

***Cobertura:** 23-37m²/GL, según el método de aplicación y la porosidad de la superficie. No incluye la pérdida de material al rociar.

El rendimiento varía en función del estado y textura del sustrato, método y técnica de aplicación, factor de desperdicio, grosor final de la película, selección del color y otras posibles variables.

APLICACIÓN:

Brocha: Nylon/poliéster

Rodillo: Use un rodillo de 3/8"-1/2" en las superficies lisas y de 1/2"-3/4" en las superficies ásperas y porosas.

Rociador sin Aire: Con la consistencia de fábrica

Punta: 0.38-0.53 mm (.015"- .021")

Filtro: Malla # 60

Dilución: (Si es necesario) No más de

1 taza de agua por galón.

†Secado: a 25°C (77°F) y 50% de humedad relativa

Tarda más tiempo en condiciones mas húmedas o más frías.

†Al Tacto: 1 hora

†Para Re aplicar: 2-4 horas

†Secado completo: 4 semanas

SELLADOR/SISTEMAS RECOMENDADOS:

SUPERFICIES NUEVAS DEBIDAMENTE PREPARADAS: Tablero para Pared Gypsum

- BEHR PREMIUM® Primer/Sellador Acrílico Anti-Salitre No G070
- BEHR Professional Advantage® Primer/Sellador No. G050
- **Yeso o Yeso Pulido**
- BEHR PREMIUM® Primer/Sellador Acrílico Anti-Salitre No G070

Madera:

- BEHR PREMIUM PLUS® Primer/Sellador Multiusos / Base Agua No. 436
- BEHR PREMIUM® Primer/Sellador Acrílico G070

Bloqueo de Manchas/Aceites de Maderas

- BEHR PREMIUM PLUS® Primer/Sellador Multiusos Base Agua No. 436

Mampostería:

- BEHR PREMIUM® Sellador y Adherente Para Concreto y Mampostería NO. 880 o BEHR PREMIUM® Impermeabilizante Para Concreto y Mampostería NO. 870
- BEHR PREMIUM PLUS® Primer/Sellador Multiusos Base Agua No. 436

Mampostería con niveles de pH hasta 13.0:

- BEHR PREMIUM® Impermeabilizante Para Concreto y Mampostería NO. 870
- BEHR PREMIUM PLUS® Primer/Sellador Multiusos Base Agua No. 436

SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS:

- BEHR PREMIUM® Primer/Sellador Acrílico Anti-Salitre No G070

PRECAUCIONES/ LIMITACIONES:

- No permita que se congele.
- No usar en pisos.
- Para mejores resultados, aplique en temperaturas entre 10°C y 32°C (50°F y 90°F). Las temperaturas superiores a 32°C (90°F) pueden afectar la aplicación, por ejemplo, acelerando el proceso de

CUMPLE CON ESTOS CERTIFICADOS

GREENGUARD Certificado	SÍ	EPD Certificado	SÍ
GREENGUARD GOLD Certificado	SÍ	NMX-C-423-ONNCCE-2019	Categoría A
TTVOC (A)	< 0.22 mg/m³	US EPA RECOMMENDATION FOR FEDERAL PURCHASING	SÍ
LEED® 2009 CI	SÍ	ASRAE	SÍ
LEED® 2009 NC	SÍ	AUSTRALIA GREEN STAR	SÍ
LEED® v4 BD&C	SÍ	BREEAM UK	SÍ
LEED® v4 ID&C	SÍ	GSAS 2019	SÍ
LEED v4 O+M	SÍ	NAHB	SÍ
LEED v4.1 BD&C	SÍ	SINGAPORE BCA GREEN MARK GB	SÍ
LEED v4.1 ID&C	SÍ	NRB-2015	SÍ
LEED v4.1 O+M	SÍ	OTC	SÍ
US EPA INDOOR airPLUS	SÍ	SCAQMD	SÍ
		CARB	SÍ

secado, mientras que temperaturas menos de 10°C (50°F) puede que retrase el proceso de secado o prevengan la adecuada formación de la capa fina.

- Evite el tráfico severo por 24 horas.
- Permita secar cuatro semanas antes de lavar o limpiar la superficie para que seque por completo.
- La vida útil del producto cerrado en condiciones normales de almacenamiento es de dos años.

LIMPIEZA:

Limpie todas las herramientas y equipo con agua limpia. Para desechar recipientes vacíos, producto sin usar y trapos sucios, contacte su centro de servicio local de recolección.

¡ADVERTENCIA! Si usted raspa, lija o remueve pintura vieja, podría dejar escapar polvo de plomo. **EL PLOMO ES TÓXICO. EXPONERSE A POLVO DE PLOMO PUEDE CAUSAR SERIAS ENFERMEDADES, TALES COMO DAÑOS CEREBRALES, ESPECIALMENTE EN NIÑOS. MUJERES EMBARAZADAS DEBERÍAN TAMBIÉN EVITAR EXPONERSE.** Utilice un respirador NIOSH aprobado para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora HEPA y un trapeador húmedo. Antes de empezar, infórmese como protegerse usted y su familia contactando la Línea de Información del Plomo al 1-800-424-LEAD (solo en E.U.A.) o visite www.epa.gov/espanol/saludhispana/plomo.html En México, llame a su centro de emergencias, Centro de salud, delegación o municipio más cercano para mayores informes o emergencias llame al 01800-0092800.

¡ADVERTENCIA! Es sabido para el estado de California, que este producto contiene químicos que pueden causar cáncer y defectos al nacer ú otros defectos reproductivos.

¡ADVERTENCIA! Lijar o raspar la madera tratada a presión podría ser peligroso. Use la protección adecuada.

CERTIFICADO CON LA NORMA NMX-C-423-ONNCCE-2019 "CALIDAD A".





PINTURA ACRÍLICA MATE INTERIOR

No. G210 BLANCO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Todas las superficies deben estar limpias, libres de polvo, salitre, aceite, grasa, cera, pulidores, manchas de alga y hongos, pintura suelta y desprendida, óxido y otras sustancias extrañas.

Hongos: Todas las superficies deben estar limpias y libres de manchas de hongos y tierra antes de aplicar el acabado. Elimine manchas de hongos con un producto que los quite.

Tablero de Yeso Nuevo: Todas las superficies de tableros de yeso deben estar lo suficientemente lijadas. Elimine el polvo de tableros de yeso antes de aplicar el sellador. Permita que sequen completamente todas las masillas en los tableros de yeso antes de aplicar el acabado.

Tablero de Yeso/ Tableros para Pared Gypsum Previamente Pintados: Elimine toda la pintura suelta, desprendida, y otras sustancias extrañas. Limpie la tierra y grasa restregando la superficie con una solución de agua y detergente, después enjuague completamente con agua limpia. Remate los clavos y rellene todos los orificios, raspaduras y ranuras con el material de relleno apropiado y permita secar completamente y empareje lijando. Elimine todo el polvo con un trapo de limpieza. Rellene todos los huecos con un sellado 100% acrílico, que se pueda pintar, y permita que seque completamente antes de pintar. **Superficies Brillosas:** Para una máxima adherencia, lije la superficie completamente antes de aplicar el acabado.

Madera Nueva: Elimine aceites cristalizados con una lija. Remate los clavos y rellene todos los orificios y ranuras con el material de relleno apropiado y permita secar completamente. Elimine todo el polvo con un trapo de limpieza. Rellene todos los huecos con un sellador 100% acrílico siliconizado que se pueda pintar, y permita que seque completamente antes de pintar.

Madera Previamente Pintada: Elimine toda la pintura suelta y desprendida, y otras sustancias extrañas. Limpie la tierra y grasa restregando la superficie con una solución de detergente y agua, después enjuague completamente con agua limpia. Remate los clavos y rellene todos

los orificios, raspaduras y ranuras con el material de relleno apropiado y permita secar completamente. Elimine todo el polvo con un trapo de limpieza o un adherente. Rellene todos los huecos con un sellador 100% acrílico, siliconizado que se pueda pintar, y permita que seque completamente antes de pintar.

Madera: ¡ADVERTENCIA! Lijar o raspar madera tratada a presión podría ser peligroso; utilice la protección adecuada.

Yeso Nuevo: El yeso nuevo debe secar completamente y fraguar durante un mínimo de 30 días antes de pintarse. Una vez fraguado, limpie la superficie con una solución preparada con una porción de vinagre y una porción de agua para eliminar la eflorescencia y neutralizar. **Yeso Previamente Pintado:** Elimine toda la pintura suelta y desprendida, y otras sustancias extrañas. Limpie la tierra y grasa restregando la superficie con una solución de detergente y agua, después enjuague completamente con agua limpia. Remate los clavos y rellene todos los orificios, raspaduras y ranuras con el material de relleno apropiado y permita secar completamente y empareje lijando. Elimine todo el polvo con un trapo de limpieza o un adherente. Rellene todos los huecos con un sellador 100% acrílico siliconizado que se pueda pintar, y permita que seque completamente antes de pintar.

Bloqueo de Manchas: Después de aplicar el sellador, compruebe que las manchas no se vean al aplicar el acabado a una pequeña sección. Si las manchas se ven a través del acabado, aplique una segunda capa de sellador y pruebe nuevamente antes de aplicar el acabado a toda el área. Si aún se ven las manchas a través, el sellador requerirá mayor tiempo de secado antes de aplicar la capa final.

Mampostería: Todas las superficies de mampostería deben fraguar por un mínimo de 30 días antes de pintarse. El pH debe ser de 10.0 o menor antes de aplicar el acabado. La mampostería lisa podría requerir un "agarre" o un buen terminado para una óptima adherencia. Para otras superficies de concreto lisas y aplanadas, cree un terminado utilizando el limpiador y preparador para concreto y

mampostería o con medios mecánicos. Elimine material suelto y basura utilizando el desengrasante y limpiador para concreto y mampostería. Lave vigorosamente en la superficie con un cepillo de plástico, escoba o una máquina de presión. Enjuague completamente con agua y permita secar.

INFORMACIÓN GENERAL:

¡IMPORTANTE! NO ABRA LA LATA SIN LEER LAS INSTRUCCIONES. PARA BASES ENTINTADAS. NO USAR SIN AGREGAR COLORANTES ENTONADORES.
¡ADVERTENCIA! ¡IRRITANTE! ES DAÑINO SI SE INGIERE. CONTIENE: ETILENGLICOL. PUEDE CAUSAR IRRITACION DE OJOS, NARIZ Y GARGANTA. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y OJOS Y EVITE RESPIRAR LOS VAPORES Y EL ROCÍO. UTILICE PROTECCIÓN PARA LOS OJOS Y ROPA PROTECTORA. USAR ÚNICAMENTE CON VENTILACIÓN ADECUADA Para evitar respirar los vapores y el rocío, abra ventanas y puertas o use otras medidas para asegurar la entrada de aire fresco durante la aplicación y secado. Si siente lagrimeo, dolor de cabeza o mareo, incremente el aire fresco. Si se usa correctamente, un respirador (NIOSH aprobado para vapor orgánico, de serie P pre-filtrado particulado) podría ofrecer protección adicional; obtenga información profesional antes de usar. Una máscara para polvo no ofrece protección contra vapores. Evite contacto con ojos y piel. Limpie completamente después de usar. Cierre el recipiente después de cada uso.
PRIMEROS AUXILIOS: Si tiene dificultad al respirar, aléjese y obtenga aire fresco. Si continúan las dificultades obtenga ayuda médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague rápidamente con suficiente agua por lo menos 15-20 minutos y obtenga atención médica; para la piel, lave completamente con agua y jabón. Si se ingiere, obtenga atención médica de inmediato. **PRECAUCIÓN: NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS – NO LO INGIERA.**

