



PRIMER AVANZADO BASE ACEITE

N. ° L100 INTERIOR

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

BEHR PREMIUM PLUS® PRIMER AVANZADO es un primer/sellador de una poderosa fórmula bloqueadora de manchas que bloquea la mayoría de las manchas severas incluyendo las de agua, humo, aceites de maderas, tinta, lápiz, marcador de felpa, grasa y también sella olores de mascotas, comida y olor del humo. Bloquea manchas severas por daño de humo y agua. Aumenta la adherencia y cobertura de pintura en superficies difíciles y/o manchadas. Elimina olores como : cigarro, humo y olores de mascotas, etc. Ideal para pinturas de aceite, pero también se puede utilizar con pinturas de base de agua.

USOS RECOMENDADOS:

Este primer/sellador se recomienda en superficies interiores, incluyendo madera, tablero de yeso, yeso, tableros de madera, papel tapiz, mampostería, ladrillo, metal pintado y superficies brillantes preparadas adecuadamente*.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

Cont. Net: 3,79L (128oz)

Carga Máxima de Tinta: Hasta 2oz colorante/ 3,79L (galón)

Brillo: 5-10 a 85°

Tipo de Vehículo: Alquídico modificado

*Peso por Galón: 4.67kg (10.3 lbs)

% de Sólidos:

Por Volumen: 41.9%

Por Peso: 64.0%

COV: <450 (g/l)

Punto de Inflamación: 75°F

Viscosidad: 80-90 KU

*Espesor Recomendado de la Capa:

Húmeda: 6.4 mil / Seca: 2.5 mil a 23 m²/GL

Húmeda: 4.0 mil / Seca: 1.6 mil a 37 m²/GL

*Cobertura: 23-37 m²/GL dependiendo del método de aplicación y la porosidad de la superficie. No incluye la pérdida de material al rociar.

APLICACIÓN:

Brocha: Nailon/poliéster

Rodillo: Use un rodillo de 3/8"-1/2"

Rociador sin Aire: Según lo especificado en el embalaje

Punta: .015"-.021"

Filtro: Malla # 60

Dilución: No lo diluya.

Tiempo de Secado: a 25°C (77°F) y 50% de humedad relativa

Tarda más tiempo en condiciones más húmedas o más frías.

†Al tacto: 30 minutos

†Para re aplicar: 1 hora

ESPECIFICACIONES:

Flexibilidad:

ASTM D522 - Cumple

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Todas las superficies deben estar limpias, libres de polvo, salitre, aceite, grasa, cera, pulidores, manchas de alga y hongos, pintura suelta y desprendida, óxido y otras sustancias extrañas.

Pintura desprendida/suelta: Raspe la pintura suelta y lije la superficie hasta que esté lisa. Lijar o eliminar la pintura que contenga plomo es peligroso.

Superficies brillosas: Para una máxima adherencia, lije la superficie completamente para obtener una superficie áspera antes de aplicar el acabado.

Mampostería, Ladrillo, Estuco, Yeso/Tablaroca: Se puede usar BEHR PREMIUM PLUS PRIMER AVANZADO Base Aceite en superficies de mampostería limpias y secas que han sido curadas por lo menos de 90 días.

PRECAUCIONES/LIMITACIONES:

- No permita que se congele.
- No usar sobre pisos y entradas de cocheras.
- Para mejores resultados, aplique en temperaturas entre 10°C y 32°C. Las temperaturas superiores a 32°C (pueden afectar la aplicación, por ejemplo, acelerando el proceso de secado, mientras que temperaturas menos de 10°C puede que retrase el proceso de secado o prevengan la adecuada formación de la capa fina. **NOTA:** Si la superficie está caliente al tacto, se considera caliente para aplicar este recubrimiento.
- La vida útil del producto cerrado en condiciones normales de almacenamiento es de dos años.

LIMPIEZA:

Limpie el equipo y las salpicaduras de pintura con thinner o acetona. Inmediatamente después de usarlo, deseche los trapos sucios y desperdicios en un recipiente cerrado, lleno de agua. No deseche este producto en el drenaje pluvial. Por favor considere donar cualquier producto sin usar. Si se derrama, contenga el material y elimínelo con un absorbente inerte. Deseche el absorbente contaminado, el envase y el producto sin usar siguiendo las regulaciones vigentes federales, estatales y locales. Para información de cómo reciclar o desechar, contacte su centro de servicio local de recolección.

¡ADVERTENCIA! Si usted raspa, lija o remueve pintura vieja, podría dejar escapar polvo de plomo. **EL PLOMO ES TÓXICO. EXPONERSE A POLVO DE PLOMO PUEDE CAUSAR SERIAS ENFERMEDADES, TALES COMO DAÑOS CEREBRALES, ESPECIALMENTE EN NIÑOS. MUJERES EMBARAZADAS DEBERÍAN TAMBIÉN EVITAR EXPONERSE.**

Utilice un respirador NIOSH aprobado para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora HEPA y un trapeador húmedo. Antes de empezar, infórmese como protegerse usted y su familia contactando la Línea de Información del Plomo al 1-800-424-LEAD (solo en E.U.A.) o visite www.epa.gov/espanol/saludhispana/plomo.html.

En México, llame a su centro de emergencias, Centro de salud, delegación o municipio más cercano para mayores informes o emergencias llame al 01800-0092800.



INFORMACION GENERAL:



¡ADVERTENCIA! LÍQUIDO Y VAPORES INFLAMABLES. PUEDE SER MORTAL EN CASO DE INGESTIÓN Y DE PENETRACIÓN EN LAS VÍAS RESPIRATORIAS. PUEDE SER NOCIVO DE SE INHALA. PROVOCA IRRITACIÓN OCULAR GRAVE. PUEDE PROVOCAR UNA REACCIÓN CUTÁNEA ALÉRGICA.

REQUIERE VENTILACIÓN: Para evitar la inhalación y el peligro de combustión (lea más abajo), NO utilice este producto a menos que pueda lograr ventilación cruzada abriendo las ventanas y las puertas durante la aplicación y el secado. Aplique en espacios con ventilación adecuada. **CONTIENE DESTILADOS DE PETRÓLEO Y NAFTENOS, AROMÁTICOS LIGEROS, VAPOR NOCIVO.** Puede afectar el cerebro o el sistema nervioso ocasionando mareos, dolor de cabeza o náusea. NO respire los vapores ni el rocío. Si experimenta lagrimeo, dolores de cabeza o mareos, aumente la entrada de aire fresco, utilice protección respiratoria (NIOSH/MSHA TC 23C o equivalente) o abandone el área. Causa irritación de ojos, piel, nariz y garganta. Evite el contacto con ojos, piel y ropa. **ANUNCIO:** Reportes han asociado la exposición ocupacional repetida y prolongada a solventes con daños permanentes al cerebro y sistema nervioso. El mal uso intencional al deliberadamente concentrar e inhalar el contenido podría ser nocivo o fatal. **LOS VAPORES SE PUEDEN PRENDER EXPONTÁNEAMENTE EN FUEGO.** Manténgalo lejos de chispas, calor y flamas. **NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN.** El vapor pesa más que el aire, y pueden viajar al nivel del piso a fuentes de ignición distantes. Extinga todas las flamas y pilotos y apague estufas, calentadores, motores eléctricos, luces muy intensas y otras fuentes de ignición durante el uso y hasta que los vapores desaparezcan. Cierre el recipiente después de cada uso. Para evitar una combustión de fuego espontánea inmediatamente después de usar los trapos, esponjas de acero o desperdicios, póngalos en un recipiente de metal sellado y lleno de agua. **PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de ingestión, no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto directo. Si tiene dificultad al respirar, aléjese y obtenga aire fresco. Si continúan las dificultades obtenga ayuda médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague rápidamente con suficiente agua por lo menos 15 minutos y obtenga atención médica. Para contacto con la piel, lave completamente con agua y jabón. **NO DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS – NO LO INGIERA. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD. CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUES DE CADA USO.**

* Esta información se proporciona "como es" y no ofrece representación, ni garantía, ya sea expresa o implícita, de comerciabilidad para un fin específico o de cualquier otra naturaleza con respecto a esta información o a cualquier producto aquí mencionado.

Para solicitar una MSDS o consultar a un Profesional de Pinturas Certificado de BEHR®, llame al 001-866-592-0918 ©2020 Behr Process Corporation, Santa Ana, CA 92704 U.S.A Rev. 3/1/2020

